




HD対応110インチ構成



HD対応110インチ構成

《ACTIV-3 レンタル料金表》

インチ	アスペクト比	重量	搬入日	1日	2日	3日	以後1日
97(5×4)	4:3	360kg	240,000	1,200,000	1,560,000	1,800,000	240,000
110(6×4)	16:9	432kg	288,000	1,440,000	1,872,000	2,160,000	288,000

※消費電力／重量は、表示部のみとなります。設置状況により、別途制御電源、付属金具の重量が加算されます。※価格は制御する映像の数量、画面構成によって変動します。
※搬入搬出及び、セッティング費用は別途となります。

ACTIV LED SERIES

3mmピッチ HiRes LEDスクリーン
ACTIV-3

IN DOOR

ACTIV-3

HD対応の“3mm Pitch LED”
視認距離＝1Mの高精細で
文字情報の多い映像演出や
設置環境に制限のある会場や
小規模イベントでも活躍する

《ACTIV-3の主な特長》

高精細 3mm 3in1 LED

「3in1タイプ」とは1つのパッケージに3色(R,G,B)の素子が入ったSMD(Surface Mounted Device)型LEDで構成されるオーロラビジョンLEDです。3in1タイプのLEDを使用することでR、G、Bの素子ピッチが非常に細くなり1in1タイプよりも色を視認できる距離が短く、1mでも視認が可能となります。また、従来よりの当社独自の素子ごとの調整・高解像度技術で画面が均一で高品位なスクリーンを近距離でもご提供します。

視認性 視認距離＝1メートル

3mm「3in1タイプ」仕様は、その超高精細性により、視認距離が大幅に短縮。小規模小会場のイベントにもその実力を発揮します。

超軽量 1ユニット18kg

超薄型設計に加え、1ユニットが約18kgという超軽量設計。設営時間の短縮にも大きく貢献します。

■アクティブ 3 LEDスクリーン/1ユニットあたりの仕様


画像ピッチ	3mm
LED素子	3 in 1 (RGB) 3mm角
輝度	1,500cd／㎡
視認角度	上下左右／170度
表示画素数	横128×縦128
ユニットサイズ	384×384mm
アスペクト比	3.8：3(縦：横)
重量	18kg
消費電力	280W(100%点灯／最大) 180W(通常使用時平均)
入力信号	NTSC・PAL・RGB(アナログ) Y／C・HDTV(ハイビジョン信号)
入力電源	単相AC100-240V 50/60Hz

(単位:円 / 消費税別途)

軽量・薄型設計の3mmピッチLED。
学会や会議などグラフィックや文字情報が重要な
イベントも視認距離＝1メートルの高精細が演出をバックアップ

《サイズ構成》 HD対応110インチサイズ構成

(単位:mm)



ACTIV-3	個数			サイズ(mm)		ピクセル数		重量(kg)	消費電力(W)	アスペクト比
	横	縦	合計	横	縦	横	縦		最大	
97 inch	5	4	20	1,920	1,536	640	512	360	6,000	4:3.2
110 inch	6	4	24	2,304	1,536	768	512	432	7,000	16:10.66

※サイズ、重量には置き台(マウント)及び、吊り金具分は含まれておりません。