



3Dマッピング対応

仮想の3D空間を自在にコントロール、
ライブ、ブロードキャスト、イベントを自在に演出

PandorasBoxメディアサーバーはデジタルイメージをリアルタイムで編集加工するためパフォーマンスの高いビデオプロジェクションが可能です。
照明卓のDMXやArt-Netにも対応している為、ビデオ機器と照明機器のシームレスな環境をショーコントローラーHOG4でコントロールできます。
映像を駆使したコンサート、イベント、ショーやトレードショーの他TVプログラム等のステージングやイベントプロダクション、常設展示等の幅広い映像展示にも適しています。



■ HOG4ショーコントローラー

製品概要

Formats	多彩なフォーマットの映像、画像、音声メディア（ファイル）に対応。	
	Video Format	MPEG2, AVI, Quicktime
	Image Format	bmp, jpg, tga, png
	Audio Format	mp3, wav
HD Playback	HD Mpegエンコーダー内蔵により、HD解像度のプレイバックが可能。／現場での素材変更が容易。	
	最大解像度	1920×1200ピクセル
3D Multi-Layer System	レイヤーを自由な大きさ、ポジションに設定することができ、X,Y方向だけでなくZ方向にも対応。 また、3Dオブジェクトを作成することでユニークな映像表現が可能。	
Effect Engine	200以上のトラジション及びエフェクトに、60以上の異なるカラーやキーイングを重ねることが可能。 (レイヤー単位)	
Keystone Correction	3D maxを使うことで複雑な被写体にも正確な補正をすることが可能。 付属のPB Warperは準備期間が短い場合やムービングプロジェクターを使用する場合に有効。	
Output Configuration	2×DVI出力を標準装備。(最大解像度1920×1080ピクセル)	
Live Input HD-SDI Processing	2×HD-SDI ライブインプットオプション。 取り込んだ映像と同じようにレイヤーコントロールが可能。(ディレイ量：2Frame)	

(単位:円 / 消費税別途)

Pandoras BOX	メディアサーバー／1日	ショーコントローラー／1日	プログラム料
レンタル料金	150,000	250,000	100,000～



■ PandorasBOXメディアサーバーV4
(消費電力／650W)

■ PandorasBOX
メディアマネージャーPRO

バンドラボックス・メディアビジョン・コントローラーはHD／SD環境での完全なマルチメディアワークフローを実現します。コントローラーは全てのバンドラボックス・メディア・プレイバック・システムのコントロールと同期を可能にするためにデザインされています。多様なプロトコルがネットワークやインプット、アウトプットでサポートされており、ライブ、ブロードキャスト、イベント、シアター、ツアーなど特定の目的に応じて組み合わせることが可能。インターバルメディアネット・コミュニケーションはテーマパーク、ミュージアム又は複雑なイベントなどに理想的です。異なったスクリーンのセットアップを一つのコントロールパネルから仮想的にコントロールすることができます。

HOG4 HIGH END SYSTEMS

フラッグシップショーコントローラー



17インチのワイドマルチタッチスクリーン2面とジョグダイヤル、7インチスクリーン、電動フェーダ、新しくなったレートホイール、ユーザの使いやすさに合わせてカスタマイズできるユーザカインド、ネットワーク機能を搭載したショーコントローラーです。

■ HOG4 主な仕様

タッチパネルディスプレイ	7インチ×2面
外部モニタ(タッチモニタ対応)	DVI×3
プレイバックフェーダ	10(モータライズ)
プレイバックキー(choose・Go・Pause・Back・Flash)	10

■ 内蔵入力/出力

DMXユニバース	8
Art-Net, sACN E1.3,1ユニバース	最大 16
イーサネット(Hog Net)	あり
MIDI I/O	あり
LTC	あり

■ デバイス/データストレージ

内蔵SSD	あり
内蔵HDD	あり
内蔵CD/DVDFドライブ	あり

■ 入力/出力接続サポート

DMX出力(XLR5ピン)	8
ギガビットイーサネット(RJ45)	2
MIDI I/O(In/Out/Thru 5ピン DIN)	あり
LTCタイムコード入力(XLR3ピン)	1
USB 2.0	前面2, 背面6
DVI(外部ディスプレイ用)	DVI×3
eSATA(外部ドライブ接続用)	1
デスクリイト(XLR3ピン)	2

■ 電源/規格・寸法

電源	90-250VAC 50/60Hz
適合規格	ETL, CETL, CE
外形寸法(W×D×H)	1028.7×723.7×417.3mm
重量	34kg

(単位:円 / 消費税別途)

HOG4	1日
レンタル料金	250,000

Road HOG4 HIGH END SYSTEMS

ニュースタンダードショーコントローラー



22インチの大型マルチタッチスクリーン、十分な機能と拡張性を備えたショーコントローラーです。

■ Road HOG4 主な仕様

タッチパネルディスプレイ	22インチ×1面
外部モニタ(タッチモニタ対応)	DVI×1
プレイバックフェーダ	10
プレイバックキー(choose・Go・Pause・Back・Flash)	10

■ 内蔵入力/出力

DMXユニバース	4
Art-Net, sACN E1.3,1ユニバース	最大 16
イーサネット(Hog Net)	あり
MIDI I/O	なし
LTC	なし

■ デバイス/データストレージ

内蔵SSD	あり
内蔵HDD	なし
内蔵CD/DVDFドライブ	なし

■ 入力/出力接続サポート

DMX出力(XLR5ピン)	4
ギガビットイーサネット(RJ45)	2
MIDI I/O(In/Out/Thru 5ピン DIN)	なし
LTCタイムコード入力(XLR3ピン)	なし
USB 2.0	上面1, 背面1
DVI(外部ディスプレイ用)	DVI×1
eSATA(外部ドライブ接続用)	なし
デスクリイト(XLR3ピン)	1

■ 電源/規格・寸法

電源	90-250VAC 50/60Hz
適合規格	ETL, CETL, CE
外形寸法(W×D×H)	678.1×701.3×205.8mm
重量	17.5kg

(単位:円 / 消費税別途)

Road HOG4	1日
レンタル料金	150,000